

Voorladers, aan drie kanten verwarmd



Voorlader N 280 E

De Nabertherm voorladers met een verwarming aan drie kanten zijn op grond van de prijs-kwaliteitsverhouding geschikt voor het gebruik in scholen, kleuterscholen, of in de ergotherapie. De verwarmingselementen liggen beschermd in groeven. Deze ovens zijn ideaal voor gebruikstemperaturen tussen 900 °C en 1250 °C. Voor het intensieve professionele gebruik adviseren wij onze hoekige voorladers met vijfzijdige verwarming.

De dubbelwandige en geventileerde behuizing waarborgt lage behuizingstemperaturen. Een halfautomatische toevoerluchtklep behoort tot de standaard leveringsomvang. Na afsluiting van de droogfase in het verwarmingsprogramma wordt de klep automatisch gesloten bij een vrij te kiezen temperatuur. Het handmatig sluiten van een bodemschuif vervalt. Voor een comfortabele bediening kan de controller uit de houder aan de deur worden genomen.



Voorlader N 140 E



Voorlader N 500 E

Standaarduitvoering N 140 E - N 280 E

- Verwarmingselementen, beschermd in groeven
- Verwarming van drie kanten (beide kanten en bodem)
- Levering incl. 3 keramische onderleggers en onderste montageplaat ter bescherming van de bodemisolatie en de veilige opbouw van de brander
- Frame bij de levering inbegrepen
- Doelmatig gebruik binnen het kader van de handleiding

Standaarduitvoering N 500 E

- Vrij afstralende verwarmingselementen op draagbuizen
- Verwarming van drie kanten (beide kanten en bodem)
- Levering incl. SiC-bodemplaat voor een vlakke opbouw van de brandhulpmiddelen
- Motorische afvoertlucht klep in het midden van het ovenplafond voor een optimale ontluftung van de ovenruimte
- Doelmatig gebruik binnen het kader van de handleiding



Verwarming aan drie kanten, verwarmings-elementen beschermd in groeven (N 140 E - N 280 E)



Verwarming aan drie kanten door verwarmings-elementen op draagbuizen (N 500 E)

Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Volume in l	Buitenafmetingen ⁴ in mm			Aansluit- waarde/kW	Elektrische aansluiting*	Gewicht in kg
		b	t	h		B	T	H ¹			
N 140 LE	1100	450 ²	580	570 ³	140	720	1130	1440	6,0	1-fasig ⁴	275
N 210 LE	1100	500 ²	580	700 ³	210	770	1130	1570	9,0	3-fasig	320
N 280 LE	1100	520 ²	580	890 ³	280	790	1130	1760	9,0	3-fasig	375
N 140 E	1300	450 ²	580	570 ³	140	720	1130	1440	9,0	3-fasig	275
N 210 E	1300	500 ²	580	700 ³	210	770	1130	1570	11,0	3-fasig	320
N 280 E	1300	520 ²	580	890 ³	280	790	1130	1760	15,0	3-fasig	375
N 500 E	1300	600	820	1000	500	1000	1400	1830	30,0	3-fasig	700

¹Inclusief frame

²Kraagbreedte 50 mm gereduceerd

⁴Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Maten op aanvraag

³kraaghoogte 110 mm gereduceerd

*Informatie over aansluitspanning zie pagina 38