

## Voorladers, aan twee kanten verwarmd



Voorlader N 70 E met frame als extra uitrusting



Voorlader N 40 E als tafelmodel

In de uitvoering als voorlader met ver geopende deur kunnen deze modellen eenvoudig en overzichtelijk worden gevuld. Het aansprekende design en de aantrekkelijke prijs vormen overtuigende argumenten voor deze ovenserie. De verwarmingselementen liggen beschermd in groefstenen.

De ovens kunnen niet alleen worden gebruikt voor keramiek-, glas- of porseleinschilderwerk, maar ook voor fijn glasfusing-werk. De meeste voorladers zijn uit voorraad leverbaar. Deze ovens zijn ideaal voor gebruikstemperaturen tussen 900 °C en 1230 °C. De variabel instelbare toevoerluchtopening in de deur en de luchtafvoeropening in het plafond zorgen voor een goede be- en ontluchting van de ovenruimte en voor kortere afkoeltijden.

### Standaarduitvoering

- Verwarmingselementen, beschermd in groeven
- Verwarming van twee kanten
- Uitvoering als tafelmodel, frame als extra uitrusting
- Variabel instelbare toevoerluchtopening
- Levering inclusief aansluitstukken voor een luchtafvoerbuis (80 mm diameter)
- Dubbelwandige behuizing voor lage buitentemperaturen
- Doelmatig gebruik binnen het kader van de handleiding



Model	Tmax °C	Binnenafmetingen in mm			Volume in l	Buitenafmetingen <sup>3</sup> in mm			Aansluit- waarde/kW	Elektrische aansluiting*	Gewicht in kg
		b	t	h		B	T	H <sup>2</sup>			
N 40 E	1300	350	330	350	40	640	800	600	2,9	1-fasig	90
N 40 E/R	1300	350	330	350	40	640	800	600	5,5	3-fasig <sup>1</sup>	90
N 70 LE	1200	400	380	450	70	690	850	700	2,9	1-fasig	120
N 70 E	1300	400	380	450	70	690	850	700	3,6	1-fasig	120
N 70 E/R	1300	400	380	450	70	690	850	700	5,5	3-fasig <sup>1</sup>	120
N 100 E	1300	460	440	500	100	750	910	750	7,0	3-fasig	150

<sup>1</sup>Verwarming alleen tussen 2 fasen

<sup>2</sup>Hoogte met frame + 700 mm

\*Informatie over aansluitspanning zie pagina 38

<sup>3</sup>Buitenafmetingen variëren bij uitvoering met extra uitrusting. Maten op aanvraag